Метилэтилкетоксим

Метилэтилкетоксим (2-Бутанон Оксим, МЕКО) применяется в качестве добавки к лакокрасочным материалам при их производстве с целью предотвращения процесса окислительной полимеризации при хранении в таре и, как следствие, образования поверхностной пленки. Введение добавки можно осуществлять при постановке на тип. Не рекомендуется вводить в процессе диспергирования.

Рекомендованная дозировка добавки - 0,1-0,5 %.

CAS Номер 96-29-7

Физические и химические свойства:

Химическая формула	CH3CNOHC2H5 (C_4H_9NO)
Общее название:	2-Бутанон оксим
Внешний вид:	Прозрачная, бесцветная жидкость
Цвет, APHA	Макс. 8
Молекулярная масса	87,12
Удельный вес, г/мл	0,92
Растворимость в воде	Малорастворим
Точка кипения, °С	152
Температура плавления, °С	- 29,5
Давление паров при 20 °С, гПа	2,66
Плотность при 20 °С, г/см³	0,92
pH, при 20 °С	7,0-8,5
Температура вспышки, °С	63

Хранение:
Хранить в сухом месте.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения в оригинальной упаковке.

Упаковка: бочки 190,5 кг.

ООО «НОРТЕКС»

101000, Россия, Москва,
Армянский пер, д. 4, помещение 1, эт. 1, ком. 3
Тел.: (495) 225-44-40 (многоканальный), факс: (495) 550-66-26
E-mail: info@nortex.com.ru; www.nortex.com.ru; www.nortex-chem.ru

ИНН 7701618743 КПП 770101001
р/с 40702810538120108720
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225